

SUNRAY

Panneaux Rayonnants

Chauffage à suspendre à la charpente



Confort et économie

- Pose rapide et souplesse d'utilisation,
- Rayonnement moyenne température, adaptés aux locaux tertiaires et industriels
- Lames émettrices à facettes traitées pour assurer un rayonnement efficace, pas d'entretien
- 3 formats standards (1500 x 130) - (1500 x 230) - (1500 x 330)
- 6 puissances disponibles 900w- 1200w-1800w-2400w-3000w-3600w
- Régulation à choisir dans la gamme Sud Rayonnement (voir onglet régulation)

Pour commander :

- Faites un plan de la pièce à équiper
- Positionner les panneaux SUNRAY en respectant les schémas
- Choisissez votre régulation
- Passez votre commande

En attendant la livraison

- Préparer l'alimentation des panneaux SUNRAY
- Implanter les suspentes

La pose

- Les panneaux SUNRAY doivent être installés horizontalement. Après le raccordement les tests de sécurité électrique doivent être effectués (isolement et puissance)

Code	Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
323000SR	SUNRAY 900-IP24	1 500	130	50	5,80
323001SR	SUNRAY 120-IP24	1 500	130	50	5,80
323002SR	SUNRAY 1800-IP24	1 500	230	50	9,90
323003SR	SUNRAY 2400-IP24	1 500	230	50	9,90
323004SR	SUNRAY 3000-IP24	1 500	330	50	13,90
323005SR	SUNRAY 36001-IP24	1 500	330	50	13,90